Tartalomjegyzék

Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer 2
Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1. 4
Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2. 5
Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés 6
Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló 7
Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 1. 8
Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 2. 9
Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó 10
Adapter 11
Kézfertőtlenítőszer 12

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-06	**Záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszer**	**1**
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Az infekciókontroll szempontból magas rizikójú betegeket ellátó egységek közvetlen betegellátó területeinek, illetve a multirezisztens kórokozó (MRK) okozta fertőzés/kolonizáció miatt alkalmazott izolációs kórtermek eredményes és hatékony záró-fertőtlenítése környezetbarát automata berendezéssel.
A rendszer különböző teljesítményű berendezésekből áll

Felhasználó:

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
A rendszer zárt térben történő felületfertőtlenítésre alkalmas eljárás. Kórokozók eliminálására szolgál minden olyan esetben amikor bizonyítottan illetve feltételezhetően ismert vagy ismeretlen kórokozókkal szennyezett felületek találhatók a fertőtlenítendő helyiségekben.	
Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezés 1db	
Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére	
Kapacitás: min. 1600 légm3	
Dekontaminálható	
Gördíthetőkivitelű készülék	
Érintésmentes technológia	
Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett.	
Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett.	
Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolásban kerül felhasználásra, a kiszerelés (zárása) kizárja az esetleges újrafelhasználást, manipulálást	
A technológia környezetbarát	
A fertőtlenítés időtartama a munkaterület újbóli használatba vételéig nem haladhatja meg az 5 órát	
A fertőtlenítési folyamat automatikusan megy végbe, az egyes fázisok végrehajtásáról dokumentáció készül (minőségügyi dokumentáció)	
Teljesen automatizált működés	
LCD képernyő	
PC csatlakoztatási lehetőség	
Száraz ködképzés technológiájú berendezés	
Hidrogén-peroxid oldat kijuttatására alkalmas	
Átlag 6 mikron átmérőnél kisebb szemcseméret a ködképzés során	

Legalább 70 m/sec kifújási sebesség	
Turbina fordulat legalább 15000 RPM	
Időkapcsoló a késleltetett indításhoz	
Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezés 2db	
Alkalmas az egészségügyi ellátás területeinek vonatkozó előírásoknak megfelelő záró-fertőtlenítésére	
Kapacitás: min. 800 légm3	
Dekontaminálható	
Hordozható készülék	
Érintésmentes technológia	
Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett.	
Az alkalmazott biocid termék az ellátásban alkalmazott orvostechnikai eszközök felületfertőtlenítésére engedélyezett.	
Az alkalmazott biocid termék eredeti csomagolásban kerül felhasználásra, a kiszerelés (zárása) kizárja az esetleges újrafelhasználást, manipulálást	
A technológia környezetbarát	
A fertőtlenítés időtartama a munkaterület újbóli használatba vételéig nem haladhatja meg az 5 órát	
A fertőtlenítési folyamat automatikusan megy végbe, az egyes fázisok végrehajtásáról dokumentáció készül (minőségügyi dokumentáció)	
PC csatlakoztatási lehetőség	
Száraz ködképzés technológiájú berendezés	
Hidrogén-peroxid oldat kijuttatására alkalmas	
Átlag 6 mikron átmérőnél kisebb szemcseméret a ködképzés során	
Legalább 70 m/sec kifújási sebesség	
Turbina fordulat legalább 15000 RPM	
Időkapcsoló a késleltetett indításhoz	
Általános feltételek a rendszerre vonatkozóan	
– Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven. – Bevezetés első hónapjában folyamatos személyes support. – Működtető személyzet folyamatos képzése - Magyar nyelvű használati utasítás és gépkönyv - OTH engedély	

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-06/1	Záró fertőtlenítéshez vegyszer 1.	30
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Nagyteljesítményű záró-fertőtlenítő berendezéshez, kompatibilis fertőtlenítőszer

Felhasználó:

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldat	
H2O2 koncentráció 6 %	
Töltőanyag kiszerelése min. 2 liter	

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-06/2	Záró fertőtlenítéshez vegyszer 2.	640
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Kompakt kivitelű záró-fertőtlenítő berendezéshez, kompatibilis fertőtlenítőszer
Felhasználó:

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Hidrogen-peroxidot és ezüst kationokat tartalmazó fertőtlenítőoldat	
H2O2 koncentráció 6/12 %	
Töltőanyag kiszerelése min. 1 liter	

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-08	**Falra szerelhető könyökkaros folyékony szappan adagoló berendezés**	**35**
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Falra szerelhető könyökkaros 500 ml folyékony szappan adagoló berendezés eurokonform

Felhasználó: Közösségi helyek orvosi szobák

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Tartós, formatervezett, ABS műanyag kivitel	
Kiürült flakon egy mozdulattal cserélhető	
Utáncsöpögés nélküli adagolás	
Falra szerelhető kivitel	
Pumpája egyszerűen cserélhető	

Értékelési szempont	Mérték-egység	Súlyszám	Abszolút értékelés		Egyenes arányosításos értékelés	Fordított arányosítás értékelés	Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez	Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra
			1 pont	7 pont	1-7 pont	1-7 pont		
Többféle adagolási mennyiség beállítható		S=10			Előny a több		1	2
Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma	db	S=10			Előny a több		1	3

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-09	Guruló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló	20
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Gurulós, álló állványos érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform szenzoros változatban

Felhasználó: Izolált kórtermek elé

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy csatlakoztatható akkumulátortöltővel, ~~szenzoros~~	
Szenzoros	
Permetezéses technológia	
Padozatra állítható állványos felszerelési lehetőség	
Tartozék állvány rozsdamentes acélból, gurulós kivitelben	
1000ml-es flakon befogadására alkalmas	

Értékelési szempont	Mérték-egység	Súlyszám	Abszolút értékelés		Egyenes arányosításos értékelés	Fordított arányosítás os értékelés	Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez	Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra
			1 pont	7 pont	1-7 pont	1-7 pont		
Többféle adagolási mennyiség beállítható	db	S=10			Előny a több		1	5
Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma	db	S=10			Előny a több		1	3

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-10	**Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 1.**	**30**
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform szerzoros változatban, érintés mentes

Felhasználó:

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház	
Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy csatlakoztatható akkumulátortöltővel~~, szenzoros~~	
Szenzoros	
Permetezéses technológia	
Falra szerelhető kivitel	
Min. 500ml és 1000ml flakon befogadására alkalmas	
Az esetlegesen lecsöpögő folyadék összegyűjtésére alkalmas párna szett	
Használati számláló, mely figyeli az adagolást és a felhasznált mennyiségét	

Értékelési szempont	Mérték-egység	Súlyszám	Abszolút értékelés		Egyenes arányosításos értékelés	Fordított arányosítás os értékelés	Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredménye z	Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra
			1 pont	7 pont	1-7 pont	1-7 pont		
Többféle adagolási mennyiség beállítható	db	S=10			Előny a több		1	5
Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma	db	S=10			Előny a több		2	4
Az adagoló használatához köthető ajtónyitó automatika		S=10	Nem	Igen				

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-11	Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés 2.	160
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítőszer adagoló berendezés eurokonform

Felhasználó: Kórtermek, rendelők

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Anódizált alumínium vagy rm. acél vagy ellenálló műanyag ház	
Adagolásos technológia	
Tölthető akkumulátoros kivitel, beépített vagy csatlakoztatható akkumulátortöltővel, ~~szenzoros~~	
Szenzoros	
Falra szerelhető kivitel	
Min. 500ml flakon befogadására alkalmas	

Értékelési szempont	Mérték-egység	Súlyszám	Abszolút értékelés		Egyenes arányosításos értékelés	Fordított arányosítás értékelés	Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez	Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra
			1 pont	7 pont	1-7 pont	1-7 pont		
Többféle adagolási mennyiség beállítható	db	S=10			Előny a több		1	5
Alkalmazható különböző űrtartalmú flakon száma	db	S=10			Előny a több		1	4

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-12	Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó	15
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszköz, eurokonform 500 ml-es
Felhasználó: ITO, PIC

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Rozsdamentes kivitel	
500 ml-es flakon befogadására alkalmas	

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-13	Adapter	14
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás: Érintésmentes kézfertőtlenítőszer adagolóhoz hálózati töltő
Felhasználó:

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Akkumulátoros érintésmentes adagolók akkumulátorainak feltöltésére szolgáló külső töltőegység	
Hálózati feszültség: 230V 50Hz	

Azonosító	Megnevezés	Össz. darabszám
B-09/1	Kézfertőtlenítőszer	9600
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó:		
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás:		

Technológiai leírás:
Felhasználó:

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Alkoholos kézfertőtlenítőszer	
Alapkiszerelés 500ml	
1000 db esetében igényelhető 1000ml-es kiszerelés is (2000db 500ml-es helyett)	
B-9, B-10, B-11, B-12 tételekkel kompatibilis	
Színezék és illatanyag mentes	
Minimum 75% propanol vagy etanol tartalom	
Kézkímélő összetétel, visszazsírzó anyag tartalom (dexpanthenol)	
Rövid behatási idő higiénés kézfertőtlenítésre: max. 30 mp	